



Découpe dessus : 376 x 376 mm
Hauteur hors tout : 105 mm

GÉNÉRATEUR DÉPORTÉ



Dim. générateur : 312 x 330 x 68 mm

COMMANDES UTILISATEUR



Manette de réglage
et voyant LED



Bandeau de commande
manette et afficheur



Bandeau de commande à touches
sensitives et afficheur

■ **Dimensions vitrocéramique :**
370 x 370 mm, épaisseur 6 mm

■ **Commandes :**

- manette + voyant
- ou bandeau de commande manette et afficheur
- ou bandeau de commande à touches sensibles et afficheur

■ **50 niveaux de puissance :** de 80 W à 4000 W ou de 100 W à 6 000 W

■ **Diamètres ustensiles :** 120 à 400 mm

NEW Caractérisation automatique de récipient

■ **Diamètre inducteur :**
4 000 W - 6 000 W : 230 mm

■ **Temps de mise à ébullition de 2 l d'eau avec couvercle :** 4 000 W : 3 mn 10 s, 6 000 W : 2 mn 20 s

■ **Générateur déporté. Boîtier inducteur ventilé et amovible,** distance entre générateur et inducteur possible jusqu'à 5 m (au delà nous consulter).
Longueur de câble standard : 2 mètres.
Tarif HT du mètre supplémentaire : 20 €, ref : CABLI1

■ **Filtre lavable** intégré au générateur déporté

■ **Type d'usage :** intensif

AVANTAGES



- Très grande précision de cuisson, afficheur couleur haute résolution 50 niveaux de puissance
- Sélection mode maintenance sur le bandeau de commande
- Kit de connexion USB avec mémorisation des heures d'utilisation et lecture des codes d'erreur
- Cartes électroniques programmables pour un SAV immédiat en 1^{ère} visite client
- Assistance technique téléphonique directe et formations dispensées dans vos locaux

PUISSANCE	4 000 W	6 000 W
Alimentation	400 V 40-60 Hz	400 V 40-60 Hz
	3 phases 6 A + T	3 phases 9 A + T
Câble fourni	4G2,5 mm ² sans prise	4G2,5 mm ² sans prise
REF Manette + voyant	PE4001M	PE6001M
REF Bandeau Manette + afficheur	PE4001MA	PE6001MA
REF Bandeau touches sensibles + afficheur	PE4001BA	PE6001BA
TARIF HT	2 290 €	2 425 €