

# INDUCTION 1 FEU 8 000 W - 10 000 W - 15 000 W

TRIPHASÉ



Découpe dessus : 506 x 506 mm  
Hauteur hors tout 146 mm

## GÉNÉRATEUR DÉPORTÉ



Dim. générateur :  
368 x 463 x 154 mm

## COMMANDES UTILISATEUR



Manette de réglage  
et voyant LED



Bandeau de commande  
manette et afficheur



Bandeau de commande à touches  
sensitives et afficheur

■ **Dimensions vitrocéramique :**  
500 x 500 mm, épaisseur 6 mm

■ **Commandes :**

- manette + voyant
- ou bandeau de commande manette et afficheur
- ou bandeau de commande à touches sensibles et afficheur

■ **Diamètre ustensiles :** 140 à 600 mm

■ **Diamètre inducteur :**

8 000 W : 285 mm, 10 000 et 15 000 W : 340 mm

■ **Temps de mise à ébullition de 2 l d'eau**

**avec couvercle :** 8 000 W : 1 mn 30s, 10 000 W :  
1 mn 19 s, 15 000 W : 55 secondes

■ **Générateur déporté, boîtier inducteur ventilé,**

distance entre générateur et inducteur jusqu'à 5 m  
(au delà nous consulter).  
Longueur de câble standard : 2 mètres

■ **Tarif HT du mètre supplémentaire :**  
20 €, ref : CABLIT

■ **Filtre lavable** intégré au générateur déporté

■ **Type d'usage :** intensif, collectivités, industries

PUISSANCE	8 000 W	10 000 W	15 000 W
Alimentation	400 V 40-60 Hz	400 V 40-60 Hz	400 V 40-60 Hz
Câble fourni	3 phases 12 A + T 4G2,5 mm <sup>2</sup> sans prise	3 phases 15 A + T 4G2,5 mm <sup>2</sup> sans prise	3 phases 22 A + T 5G4 mm <sup>2</sup> sans prise
REF Manette + voyant	ED8001M	ED10001M	ED15001M
REF Bandeau Manette + afficheur	ED8001MA	ED10001MA	ED15001MA
REF Bandeau touches sensibles + afficheur	ED8001BA	ED10001BA	ED15001BA
<b>TARIF HT</b>	<b>5 250 €</b>	<b>5 605 €</b>	<b>6 115 €</b>