

# WOK INDUCTION 3 500 W - 5 000 W

MONOPHASÉ

ENCASTRABLE

## GÉNÉRATEUR INTÉGRÉ




Découpe dessus : 376 x 376 mm  
Hauteur hors tout : 186 mm

## GÉNÉRATEUR DÉPORTÉ



Découpe dessus : 376 x 376 mm  
Hauteur hors tout : 186 mm



Dim. générateur :  
304 x 322 x 105 mm



Manette de réglage  
et voyant LED

## COMMANDES UTILISATEUR



Bandeau de commande 1 feu

### ■ Dimensions vitrocéramique :

Ø 300 mm, profondeur 70 mm,  
épaisseur 6 mm

### ■ Commandes :

- bandeau à touches sensibles déporté en façade du meuble, 20 niveaux de puissance de 140 W à 3 500 W ou de 200 W à 5 000 W
- ou manette + voyant

### ■ Ustensiles recommandés :

poêles wok Ø 360 (disponibles en stock)

### ■ Diamètre inducteur :

3 500 W : 210 mm, 5 000 W : 230 mm

### ■ Temps de mise à ébullition de 2 l d'eau

avec couvercle : 3 500 W : 3 mn 30 s, 5 000 W :  
2 mn 40 s

Boîtier inducteur ventilé. En version générateur déporté, distance entre générateur et inducteur possible jusqu'à 5 m (au delà nous consulter). Longueur de câble standard : 2 mètres. Tarif HT du mètre supplémentaire : 20 €, ref : CABLI1

### ■ Filtre lavable intégré au générateur déporté

### ■ Type d'usage : intensif

## GÉNÉRATEUR INTÉGRÉ

## GÉNÉRATEUR DÉPORTÉ

PUISSANCE	3 500 W	5 000 W	3 500 W	5 000 W
Alimentation	230 V 40-60 Hz	230 V 40-60 Hz	230 V 40-60 Hz	230 V 40-60 Hz
	1 phase 16 A + T + N	1 phase 20 A + T + N	1 phase 16 A + T + N	1 phase 20 A + T + NN
Câble fourni	3G2,5 mm <sup>2</sup> sans prise	3G2,5 mm <sup>2</sup> sans prise	2x3G2,5 mm <sup>2</sup> sans prise	3G2,5 mm <sup>2</sup> sans prise
REF Bandeau	W3500ER	W5000ER	EWD3501B	EWD5001B
REF Manette	W3500ER POT	W5000ER POT	EWD3501M	EWD5001M
<b>TARIF HT</b>	<b>2 240 €</b>	<b>2 565 €</b>	<b>2 790 €</b>	<b>3 160 €</b>