


# WOK INDUCTION 4 000 W À 12 000 W

TRIPHASÉ

## GÉNÉRATEUR DÉPORTÉ



Générateur 4-6 kW  
Dim. générateur : 312 x 330 x 68 mm



Générateur 8-10-12 kW  
Dim. générateur : 368 x 463 x 154 mm



Découpe dessus : 376 x 376 mm  
Hauteur hors tout : 186 mm

## COMMANDES UTILISATEUR



Manette de réglage  
et voyant LED



Bandeau de commande  
manette et afficheur



Bandeau de commande à touches  
sensitives et afficheur

■ **Dimensions vitrocéramique :**  
Ø 300 mm, profondeur 70 mm, épaisseur 6 mm

- **Commandes :**
- manette + voyant
  - ou bandeau de commande manette et afficheur
  - ou bandeau de commande à touches sensibles et afficheur

■ **Diamètre inducteur :** 275 mm

■ **Temps de mise à ébullition de 2 l d'eau avec couvercle :** 8 000 W : 1 mn 20 s, 10 000 W : 1 mn 5 s, 12 000 W : 57 s

■ **Brevet INFRAPAM™ :** système de détection de surchauffe et de régulation à infrarouge

■ **Générateur déporté,** boîtier inducteur ventilé, distance entre générateur et inducteur possible jusqu'à 5 m (au delà nous consulter). Longueur de câble standard : 2 mètres. Tarif HT du mètre supplémentaire : 20 €, ref : CABLI1

■ **Filtre lavable** intégré au générateur déporté

■ **Type d'usage :** intensif

PUISSANCE	4 000 W	6 000 W	8 000 W	10 000 W	12 000 W
Alimentation	400 V 40 - 60 Hz	400 V 40 - 60 Hz	400 V 40 - 60 Hz	400 V 40 - 60 Hz	400 V 40 - 60 Hz
Câble fourni	3 phases 6 A + T 4G2,5 mm <sup>2</sup> sans prise	3 phases 9 A + T 4G2,5 mm <sup>2</sup> sans prise	3 phases 12 A + T 4G2,5 mm <sup>2</sup> sans prise	3 phases 15 A + T 4G2,5 mm <sup>2</sup> sans prise	3 phases 22 A + T 5G4 mm <sup>2</sup> sans prise
REF Manette + voyant	PWE4001M	PWE6001M	EWD8001M	EWD10001M	EWD12001M
REF Bandeau Manette + afficheur	PWE4001MA	PWE6001MA	EWD8001MA	EWD10001MA	EWD12001MA
REF Bandeau touches sensibles + afficheur	PWE4001BA	PWE6001BA	EWD8001BA	EWD10001BA	EWD12001BA
<b>TARIF HT</b>	<b>3 005 €</b>	<b>3 365 €</b>	<b>5 385 €</b>	<b>5 790 €</b>	<b>6 115 €</b>