INDUCTION 2 FEUX 7 000 W - 8 500 W - 10 000 W

TRIPHASÉ



■ Dimensions vitrocéramique :

370 x 690 mm, épaisseur 6 mm

■ Dimensions hors tout :

LxPxH: 400 x 825 x 170 mm

- **Poids :** 25 Kg
- Commandes: bandeau à touches sensitives, 16 niveaux de puissance par feu de 140 W à 3 500 W ou de 200 W à 5 000 W
- Boîtier en inox A304 brossé
- Diamètres ustensiles: 140 à 400 mm
- Diamètre inducteur :

 $3\,500\,W$: 210 mm, $5\,000\,W$: 225 mm

■ Exemples d'utilisation :

1 marmite de 400 + 1 poêle de 280, ou 2 sauteuses de 340, ou une grande poissonnière de 600 x 180 mm

■ Temps de mise à ébullition de 2 l d'eau avec couvercle :

3 500 W : 3 mn 30 s, 5 000 W : 2 mn 40 s

- Filtre lavable
- 4 pieds réglables
- Type d'usage : intensif

PUISSANCE	2 x 3 500 W	5 000 W + 3 500 W	2 x 5 000 W
Alimentation	400 V 40-60 Hz	400 V 40-60 Hz	400 V 40-60 Hz
	2 phases 16 A + T + N	2 phases 20/16 A + T + N	2 phases 20 A + T + N
Câble fourni	5G2,5 mm ² avec prise 20 A	5G4 mm ² avec prise 32 A	5G4 mm ² avec prise 32 A
REF Bandeau	M7000P	M8500P	M10000P
TARIF HT	4 380 €	4 810 €	5 220 €

