



Découpe dessus : 331 x 656 mm  
Hauteur hors tout : 80 mm

### GÉNÉRATEURS DÉPORTÉS



X 2

Dim. générateur : 308 X 330 X 65 mm

ENCASTRABLE

### COMMANDES UTILISATEUR



Manette de réglage  
et voyant LED (1 par feu)

- **Dimensions vitrocéramique :**  
325 x 650 mm, épaisseur 6 mm
- **Commandes :**  
manettes + voyants
- **50 niveaux de puissance :**  
de 80 W à 4 000 W ou de 100 W à 6 000 W
- **Diamètres ustensiles :** 120 à 340 mm.  
Exemples d'utilisation : 1 faitout de 350 mm  
+ 1 casserole de 180 mm, ou 2 sauteuses  
de 280 mm
- **Diamètres inducteurs :** 4 000 W - 6 000 W : 230 mm
- **Temps de mise à ébullition de 2 l d'eau  
avec couvercle :** 4 000 W : 3 mn 10 s - 6 000 W :  
2 mn 20 s
- **2 générateurs déportés, 2 boîtiers  
inducteurs ventilés et amovibles.**  
Distance entre générateurs et inducteurs possible  
jusqu'à 5 m (au delà nous consulter). Longueur  
de câble standard : 2 mètres.  
Tarif HT du mètre supplémentaire : 40 €,  
ref : CABLI2
- **Filtres lavables** intégrés aux générateurs  
déportés
- **Type d'usage :** intensif

### AVANTAGES

# PREMIUM

- Très grande précision de cuisson :  
50 niveaux de puissance
- Caractérisation automatique  
des ustensiles
- Kit de connexion USB avec  
mémorisation des heures d'utilisation

PUISSANCE	2 x 4 000 W	2 x 6 000 W
Alimentation	400 V 40-60 Hz Générateur 1 : 3 phases 6 A + T Générateur 2 : 3 phases 6 A + T	400 V 40-60 Hz Générateur 1 : 3 phases 9 A + T Générateur 2 : 3 phases 9 A + T
Câble fourni	2x4G2,5 mm <sup>2</sup> sans prise	2x4G2,5 mm <sup>2</sup> sans prise
REF Manettes + voyants	PE4492SM	PE6692SM
<b>TARIF HT</b>	<b>3 875 €</b>	<b>4 105 €</b>