

WOK INDUCTION

3 500 W - 5 000 W

MONOPHASÉ

GÉNÉRATEUR INTÉGRÉ




Découpe dessus : 376 x 376 mm
Hauteur hors tout : 186 mm

GÉNÉRATEUR DÉPORTÉ



Hauteur hors tout : 186 mm
Découpe dessus : 376 x 376 mm



Dim. générateur :
304 x 322 x 105 mm



Manette de réglage
et voyant LED

COMMANDES UTILISATEUR



Bandeau de commande 1 feu

- **Dimensions vitrocéramique :**

Ø 300 mm, profondeur 70 mm,
épaisseur 6 mm

- **Commandes :**

- bandeau à touches sensibles,
20 niveaux de puissance de 140 W à 3 500 W
ou de 200 W à 5 000 W
- ou manette + voyant

- **Diamètre inducteur :**

3 500 W : 210 mm, 5 000 W : 230 mm

- **Temps de mise à ébullition de 2 l d'eau
avec couvercle :** 3 500 W : 3 mn 30 s, 5 000 W :
2 mn 40 s

Boîtier inducteur ventilé. En version générateur
déporté, distance entre générateur et inducteur
possible jusqu'à 5 m (au delà nous consulter).
Longueur de câble standard : 2 mètres. Tarif HT
du mètre supplémentaire : 20 €, ref : CABLI1

- **Filtre lavable** intégré au générateur déporté

- **Type d'usage :** intensif

GÉNÉRATEUR INTÉGRÉ

GÉNÉRATEUR DÉPORTÉ

PUISSANCE	3 500 W	5 000 W	3 500 W	5 000 W
Alimentation	230 V 40-60 Hz	230 V 40-60 Hz	230 V 40-60 Hz	230 V 40-60 Hz
	1 phase 16 A + T + N	1 phase 20 A + T + N	1 phase 16 A + T + N	1 phase 20 A + T + NN
Câble fourni	3G2,5 mm ² sans prise	3G2,5 mm ² sans prise	2x3G2,5 mm ² sans prise	3G2,5 mm ² sans prise
REF Bandeau	W3500ER	W5000ER	EWD3501B	EWD5001B
REF Manette	W3500ER POT	W5000ER POT	EWD3501M	EWD5001M
TARIF HT	2 295 €	2 630 €	2 860 €	3 240 €