



Découpe dessus : 376 x 376 mm  
ou 506 x 506 mm  
Hauteur hors tout : 80 mm

### GÉNÉRATEUR DÉPORTÉ



Dim. générateur : 312 x 330 x 68 mm

### COMMANDES UTILISATEUR



Manette de réglage  
et voyant LED



Bandeau de commande  
manette et afficheur



Bandeau de commande à touches  
sensitives et afficheur

- **Dimensions vitrocéramique :**  
370 x 370 mm, épaisseur 6 mm  
ou 500 x 500 mm, épaisseur 6 mm

- **Commandes :**
  - manette + voyant
  - ou bandeau de commande manette et afficheur
  - ou bandeau de commande à touches sensibles et afficheur

- **50 niveaux de puissance :**  
de 80 W à 4000 W ou de 100 W à 6 000 W

- **Diamètres ustensiles :** 120 à 400 mm  
(120 à 500 mm pour PE6001XL)

- **Diamètres inducteurs :**  
4 000 W - 6 000 W : 230 mm

- **Temps de mise à ébullition de 2 l d'eau avec couvercle :** 4 000 W : 3 mn 10 s,  
6 000 W : 2 mn 20 s

- **Générateur déporté. Boîtier inducteur ventilé et amovible,** distance entre générateur et inducteur possible jusqu'à 10 m (au delà nous consulter).  
Longueur de câble standard : 2 mètres.  
Tarif HT pour extension de câble, par générateur :  
ref CABLI1 (Manette) : 20 € / ML  
ref CABLIA (Bandeau afficheur) : 30 € / ML  
ref COTRAL (kit de connecteurs pré-montés sur les câbles) : 75 € / générateur

- **Filtre lavable** intégré au générateur déporté

- **Type d'usage :** intensif

### AVANTAGES



- Très grande précision de cuisson : 50 niveaux de puissance
- Écran graphique couleur haute résolution
- Caractérisation automatique des ustensiles
- Kit de connexion USB avec mémorisation des heures d'utilisation

PUISSANCE	4 000 W	6 000 W	6 000 W VITRO 500 x 500
Alimentation	400 V 40-60 Hz	400 V 40-60 Hz	400 V 40-60 Hz
	3 phases 6 A + T	3 phases 9 A + T	3 phases 9 A + T
Câble fourni	4G2,5 mm <sup>2</sup> sans prise	4G2,5 mm <sup>2</sup> sans prise	4G2,5 mm <sup>2</sup> sans prise