

INDUCTION 2 FEUX

7 000 W - 8 500 W - 10 000 W

TRIPHASÉ



LES PLUS

- Usage intensif
- Grand dessus vitrocéramique épaisseur 6 mm
- Exemples d'utilisation simultanée :
1 marmite Ø 400 mm et
1 poêle Ø 280 mm ou
2 sauteuses Ø 340 mm
- 16 niveaux de puissance
- Fonction de couplage des 2 foyers
- Tôlerie inox A304 brossé, épaisseur 20/10^{ème}
- Hygiène parfaite, surface lisse sans aspérité et sans recoin

● **Dimensions vitrocéramique :**
370 x 690 mm, épaisseur 6 mm

● **Dimensions hors tout :**
LxPxH : 400 x 825 x 173 mm

● **Poids :** 25 Kg

● **Commandes :** bandeau à touches sensibles, 16 niveaux de puissance par feu de 140 W à 3 500 W ou de 200 W à 5 000 W

● **Boîtier en inox A304 brossé**

● **Diamètres ustensiles :** 140 à 400 mm

● **Diamètre inducteur :**
3 500 W : 210 mm, 5 000 W : 225 mm

● **Exemples d'utilisation :**
1 marmite de 400 + 1 poêle de 280, ou 2 sauteuses de 340, ou une grande poissonnière de 600 x 180 mm

● **Temps de mise à ébullition de 2 l d'eau avec couvercle :**
3 500 W : 3 mn 30 s, 5 000 W : 2 mn 40 s

● **Filtre lavable**

● **4 pieds réglables**

● **Type d'usage :** intensif

PUISSANCE	2 x 3 500 W	5 000 W + 3 500 W	2 x 5 000 W
Alimentation	400 V 40-60 Hz	400 V 40-60 Hz	400 V 40-60 Hz
	2 phases 16 A + T + N	2 phases 20/16 A + T + N	2 phases 20 A + T + N
Câble fourni	5G2,5 mm ² avec prise 20 A	5G4 mm ² avec prise 32 A	5G4 mm ² avec prise 32 A
REF	M7000P	M8500P	M10000P