


SOLUTIONS SUR MESURE KIT INDUCTION INVISIBLE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

TRIPHASÉ



GÉNÉRATEUR DÉPORTÉ



Dim. générateur :
312 x 330 x 68 mm



Équerres de fixation

← Séparateur thermique



Fixation sur les équerres
sous le plan de travail

Boîtier inducteur 252 x 252 x 73,5 mm

COMMANDES UTILISATEUR



Manette de réglage
et voyant LED



Bandeau de commande
manette et afficheur



Bandeau de commande à touches
sensitives et afficheur

Le kit induction MAINTIEN EN TEMPÉRATURE PREMIUM comprend : un générateur déporté, un boîtier inducteur, la commande, le câblage complet et deux profilés alu à coller directement sous le plan de travail, épaisseur maxi 30mm, au delà nous consulter.

• Commandes :

- manette + voyant
- ou bandeau de commande manette et afficheur
- ou bandeau de commande à touches sensibles et afficheur

• Plages de puissance :

de 30 W à 1 000 W

• Diamètre inducteur : 230 mm

Distance entre générateur et inducteur possible jusqu'à 10 m.

Longueur de câble standard : 2 mètres.

Tarif HT pour extension de câble, par générateur :

ref CABLI1 (manette) : 20 € / ML

ref CABLIA (bandeaux afficheur) : 30 € / ML

ref COTRAL (kit de connecteurs pré-montés sur les câbles) : 75 € / générateur

• Filtre lavable intégré au générateur déporté

• Type d'usage : intensif

• Séparateur thermique : ø 250 mm Tarif HT 32 € voir page 23

AVANTAGES

PREMIUM

- Épaisseur plan de travail jusqu'à 30 mm au delà nous consulter
- Système invisible
- Écran graphique couleur haute résolution
- Kit de connexion USB avec mémorisation des heures d'utilisation

PUISSANCE	1000 W
Alimentation	400 V 40-60 Hz 3 phases 2 A + T
Câble fourni	4G2,5 mm ² sans prise
REF + TARIF HT Manette + voyant	MT1000M - 2 280 €
REF + TARIF HT Bandeau manette + afficheur	MT1000MA - 2 435 €
REF + TARIF HT Bandeau touches sensibles + afficheur	MT1000BA - 2 435 €