INDUCTION 2 FEUX
GAMME 900

MONOPHASÉ

ENCASTRABLE

GÉNÉRATEURS INTÉGRÉS

Découpe dessus : 376 x 696 mm
Hauteur hors tout : 190 mm

COMMANDES UTILISATEUR

NOUVEAU Bandeau de commande 2 feux

Manette de réglage
et voyant LED (1 par feu)

NOUVEAU boîtiers amovibles pour faciliter la maintenance, pas besoin de déposer la vitrocéramique

- **Dimensions vitrocéramique :** 370 x 690 mm, épaisseur 6 mm
- **Commandes :**
  - bandeau à touches sensitives, 16 niveaux de puissance de 140 W à 3 500 W ou de 200 W à 5 000 W
  - ou manettes + voyants
- **Diamètres ustensiles :** 140 à 400 mm.
- **Exemples d'utilisation :** 1 marmite de 400 + 1 poêle de 280, ou 2 sauteuses de 340, ou une grande poissonière de 600 x 180 mm
- **Diamètres inducteurs :** 3 500 W : 210 mm, 5 000 W : 225 mm
- **Temps de mise à ébullition de 2 l d'eau avec couvercle :** 3 500 W : 3 mn 30 s, 5 000 W : 2 mn 40 s
- **Type d'usage :** intensif

GÉNÉRATEURS INTÉGRÉS

PUISSANCE	2 x 3 500 W	5 000 W + 3 500 W	2 x 5 000 W
Alimentation	230V 40-60 Hz	230V 40-60 Hz	230V 40-60 Hz
	G1: 1 phase 16 A + T + N	G1: 1 phase 20 A + T + N	G1: 1 phase 20 A + T + N
	G2: 1 phase 16 A + T + N	G2: 1 phase 16 A + T + N	G2: 1 phase 20 A + T + N
Câble fourni	2x3G2,5 mm^2 sans prise	2x3G2,5 mm^2 sans prise	2x3G2,5 mm^2 sans prise
REF Bandeau	MF7000ER	MF8500ER	MF10000ER
REF Manette	MF7000ER POT	MF8500ER POT	MF10000ER POT