

# WOK INDUCTION 3 500 W - 5 000 W

MONOPHASÉ

## GÉNÉRATEUR INTÉGRÉ



Découpe dessus : 376 x 376 mm  
Hauteur hors tout : 210 mm

## COMMANDES UTILISATEUR



**NOUVEAU** Bandeau de commande 1 feu



Manette de réglage  
et voyant LED

**NOUVEAU** boîtier amovible pour faciliter la maintenance, pas besoin de déposer la vitrocéramique. Intégration possible sans le cadre inox.

### • Dimensions vitrocéramique :

Ø 300 mm, profondeur 70 mm,  
épaisseur 6 mm

### • Commandes :

- bandeau à touches sensibles,  
20 niveaux de puissance de 140 W à 3 500 W  
ou de 200 W à 5 000 W
- ou manette + voyant

### • Diamètre inducteur :

3 500 W : 210 mm, 5 000 W : 230 mm

### • Temps de mise à ébullition de 2 l d'eau

avec couvercle : 3 500 W : 3 mn 30 s, 5 000 W :  
2 mn 40 s

### • Type d'usage : intensif

## GÉNÉRATEUR INTÉGRÉ

PUISSANCE	3 500 W	5 000 W
Alimentation	230 V 40-60 Hz	230 V 40-60 Hz
	1 phase 16 A + T + N	1 phase 20 A + T + N
Câble fourni	3G2,5 mm <sup>2</sup> sans prise	3G2,5 mm <sup>2</sup> sans prise
REF Bandeau	WF3500ER	WF5000ER
REF Manette	WF3500ER POT	WF5000ER POT