


# INDUCTION INVISIBLE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

TRIPHASÉ

Les **PLUS**  
SEIPAM INDUCTION :

- élégance du buffet
- compatible avec dessus jusqu'à 50mm d'épaisseur
- installation facile
- générateurs déportés



Boîtier inducteur

Commande déportée  
(1 par zone)



bandeau  
manette et afficheur

ou



manette  
de réglage



Équerres de fixation



Générateur déporté  
avec filtre lavable intégré

L'induction invisible **MAINTIEN EN TEMPERATURE** comprend :

un générateur déporté, un boîtier inducteur, le séparateur thermique, la commande déportée, le câblage complet et les équerres de fixation à coller directement sous le plan de travail, épaisseur maxi 50 mm, au delà nous consulter.

Commande déportée

bandeau manette et afficheur,  
ou manette de réglage + voyant LED

Plages de puissance

de 30 W à 1 000 W

Connectique

longueur de câble standard entre générateur et inducteur : 2 m  
possibilité d'allonger le câblage jusqu'à une longueur totale de 30 m entre générateur et inducteur  
références pour extension de câble, au mètre, par générateur :  
CABLI1 (manette) - CABLIA (bandeau manette afficheur) - COTRAL (connecteurs CLICK&GO prémontés en usine)

Diamètre ustensiles

240 à 400 mm

Diamètre inducteur

230 mm

Alimentation  
Câble fourni

400 V 40-60 Hz  
4G2,5 mm<sup>2</sup> sans prise

## RÉFÉRENCES

### KIT INDUCTION INVISIBLE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

PUISSANCE	bandeau manette et afficheur	manette de réglage
1000 W 3 phases 2 A + T	MT1000MA	MT1000M