

INDUCTION INVISIBLE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

Les **PLUS** SEIPAM INDUCTION :

- élégance du buffet
- compatible avec dessus jusqu'à 50mm d'épaisseur
- installation facile
- générateurs déportés

TRIPHASÉ

Commande déportée (1 par zone)



bandeau
manette et afficheur

ou

manette
de réglage



Séparateur thermique



↑ Fixation sur les équerres sous le plan de travail ↑



Boîtier inducteur



Équerres de fixation



Générateur déporté
avec filtre lavable intégré

L'induction invisible MAINTIEN EN TEMPERATURE comprend :

un générateur déporté, un boîtier inducteur, le séparateur thermique, la commande déportée, le câblage complet et les équerres de fixation à coller directement sous le plan de travail, épaisseur maxi 50 mm, au delà nous consulter.

Commande déportée

bandeau manette et afficheur,
ou manette de réglage + voyant LED

Plages de puissance

de 30 W à 1 000 W

Connectique

longueur de câble standard entre générateur et inducteur : 2 m
possibilité d'allonger le câblage jusqu'à une longueur totale de 30 m entre générateur et inducteur
références pour extension de câble, au mètre, par générateur :
CABL11 (manette) - CABLIA (bandeau manette afficheur) - COTRAL (connecteurs CLICK&GO prémontés en usine)

Diamètre ustensiles

240 à 400 mm

Diamètre inducteur

230 mm

Alimentation Câble fourni

400 V 40-60 Hz
4G2,5 mm² sans prise

RÉFÉRENCES

KIT INDUCTION INVISIBLE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

PUISSANCE	bandeau manette et afficheur	manette de réglage
1000 W 3 phases 2 A + T	MT1000MA	MT1000M