



LES SOLUTIONS DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

Élégance du buffet

- les inductions sont invisibles, elles sont fixées très simplement sous le plan de travail. L'ustensile est posé sur le séparateur thermique fourni.

Performance

- compatibilité avec des plans de travail jusqu'à 50 mm d'épaisseur en granit, marbre, céramique, Dekton...

Facilité d'installation

- les équerres EASYFIT fournies permettent une fixation très facile des boîtiers inducteur sous le plan de travail
- tous nos appareils sont précâblés en usine pour vous faire gagner du temps lors de l'installation (connectique CLICK & GO des générateurs déportés)
- possibilité de déporter les générateurs jusqu'à 30 mètres des inducteurs

Personnalisation

- réglage spécial de la puissance
- personnalisation de l'afficheur au logo de votre client : consultez-nous !

INDUCTION INVISIBLE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

TRIPHASÉ

Les **PLUS**
SEIPAM INDUCTION :

- élégance du buffet
- compatible avec dessus jusqu'à 50mm d'épaisseur
- installation facile
- générateurs déportés



Boîtier inducteur

Commande déportée
(1 par zone)



bandeau
manette et afficheur

ou



manette
de réglage



Équerres de fixation



Générateur déporté
avec filtre lavable intégré

L'induction invisible **MAINTIEN EN TEMPÉRATURE** comprend :

un générateur déporté, un boîtier inducteur, le séparateur thermique, la commande déportée, le câblage complet et les équerres de fixation à coller directement sous le plan de travail, épaisseur maxi 50 mm, au delà nous consulter.

Commande déportée

bandeau manette et afficheur,
ou manette de réglage + voyant LED

Plages de puissance

de 30 W à 1 000 W

Connectique

longueur de câble standard entre générateur et inducteur : 2 m
possibilité d'allonger le câblage jusqu'à une longueur totale de 30 m entre générateur et inducteur
références pour extension de câble, au mètre, par générateur :
CABLI1 (manette) - CABLIA (bandeau manette afficheur) - COTRAL (connecteurs CLICK&GO prémontés en usine)

Diamètre ustensiles

240 à 400 mm

Diamètre inducteur

230 mm

Alimentation
Câble fourni

400 V 40-60 Hz
4G2,5 mm² sans prise

RÉFÉRENCES

KIT INDUCTION INVISIBLE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

PUISSANCE	bandeau manette et afficheur		manette de réglage	
	1000 W 3 phases 2 A + T	MT1000MA		MT1000M