

PLAQUE MULTIFONCTION 2 ZONES

TRIPHASÉ

Commande déportée
(1 par zone)

bandeau manette et afficheur **ou** manette de réglage



Générateur déporté
avec filtre lavable intégré
(1 par zone)



2 ZONES

Les **PLUS**
SEIPAM INDUCTION :

- polyvalence : plancha et plaque coup de feu 300°C
- montée en température ultra-rapide : 300°C en 4 minutes
- usage intensif
- précision de cuisson
- gradient de température
- faible émission de chaleur

Commande déportée	bandeau manette et afficheur ou manette de réglage + voyant LED
Plages de température	50 niveaux de température de 50 à 300°C
Plan de cuisson	plan de cuisson inox multicouches VMB , assurant une parfaite homogénéité de la température sur chaque zone ou un effet coup de feu goulotte de récupération des jus de cuisson tuyau d'évacuation à raccorder non fourni
Dimensions zone de cuisson	L x P : 330 x 650 mm
Dimensions encastrement	découpe dessus L x P : 384 x 724 mm dimensions extérieures boîtiers inducteur + plaque decuisson L x P x H : 395 x 735 x 120 mm
Connectique	longueur de câble standard entre générateur et inducteur : 2 m possibilité d'allonger le câblage jusqu'à une longueur totale de 30 m entre générateur et inducteur références pour extension de câble, au mètre, par générateur : CABLI1 (manette) - CABLIA (bandeau manette afficheur) - COTRAL (connecteurs CLICK&GO prémontés en usine)
Alimentation Câble fourni	400 V 40-60 Hz 2 x 4G2,5 mm² sans prise

RÉFÉRENCES

2 ZONES		
PUISSANCE	bandeaux manette et afficheur	manettes de réglage
2 x 4000 W 2 générateurs de 3 phases 6 A + T	PMF308MA	PMF308M
2 x 6000 W 2 générateurs de 3 phases 9 A + T	PMF312MA	PMF312M