

INDUCTION 2 FEUX GAMME 700

MONOPHASÉ

GÉNÉRATEURS INTÉGRÉS



Découpe dessus : 376 x 586 mm
Hauteur hors tout : 190 mm

NOUVEAU boîtiers amovibles pour faciliter la maintenance,
pas besoin de déposer la vitrocéramique

COMMANDES UTILISATEUR



Bandeau de commande 2 feux



Manette de réglage
et voyant LED (1 par feu)

ENCASTRABLE

- **Dimensions vitrocéramique :**
370 x 580 mm, épaisseur 6 mm
- **Commandes :**
 - bandeau à touches sensibles, 16 niveaux de puissance de 120 W à 3 000 W ou de 140 W à 3 500 W
 - ou manettes + voyants
- **Diamètres ustensiles :**
140 à 400 mm. Exemples d'utilisation :
1 faitout de 350 mm + 1 casserole de 180 mm,
ou 2 sauteuses de 280 mm
- **Diamètres inducteurs :**
3 000 W : 195 mm, 3 500 W : 210 mm
- **Temps de mise à ébullition de 2 l d'eau avec couvercle :**
3 000 W : 4 mn 40 s, 3 500 W : 3 mn 30 s
- **Type d'usage :** intensif

GÉNÉRATEURS INTÉGRÉS

PUISSANCE	2 x 3 000 W	2 x 3 500 W
Alimentation	230 V 40-60 Hz Générateur 1 : 1 phase 13A + T + N Générateur 2 : 1 phase 13A + T + N	230 V 40-60 Hz Générateur 1 : 1 phase 16A + T + N Générateur 2 : 1 phase 16A + T + N
Câble fourni	2x3G2,5 mm ² sans prise	2x3G2,5 mm ² sans prise
REF Bandeau	MF6000ER	MF7000ESR
REF Manettes	MF6000ER POT	MF7000ESR POT
TARIF HT	3 570 €	3 780 €