

WOK INDUCTION

3 500 W - 5 000 W

MONOPHASÉ

GÉNÉRATEUR INTÉGRÉ



Découpe dessus : 376 x 376 mm
Hauteur hors tout : 210 mm

COMMANDES UTILISATEUR



Bandeau de commande 1 feu



Manette de réglage
et voyant LED

NOUVEAU boîtier amovible pour faciliter la maintenance, pas besoin de déposer la vitrocéramique. Intégration possible sans le cadre inox.

• Dimensions vitrocéramique :

Ø 300 mm, profondeur 70 mm, épaisseur 6 mm

• Commandes :

- bandeau à touches sensibles, 20 niveaux de puissance de 140 W à 3 500 W ou de 200 W à 5 000 W
- ou manette + voyant

• Diamètre inducteur :

3 500 W : 210 mm, 5 000 W : 230 mm

• Temps de mise à ébullition de 2 l d'eau avec couvercle :

3 500 W : 3 mn 30 s, 5 000 W : 2 mn 40 s

• Type d'usage : intensif

GÉNÉRATEUR INTÉGRÉ

PUISSANCE	3 500 W	5 000 W
Alimentation	230 V 40-60 Hz	230 V 40-60 Hz
	1 phase 16 A + T + N	1 phase 20 A + T + N
Câble fourni	3G2,5 mm ² sans prise	3G2,5 mm ² sans prise
REF Bandeau	WF3500ER	WF5000ER
REF Manette	WF3500ER POT	WF5000ER POT
TARIF HT	2 345 €	2 685 €