


INDUCTION ENCASTRABLE

TRIPHASÉ

Les **PLUS**
SEIPAM INDUCTION :

- usage intensif
- cuisson ultra-rapide
- 50 niveaux de puissance
- vitrocéramiques épaisseur 6mm

Commande déportée (1 par zone)

 ou  ou 
 manette de réglage bandeau afficheur bandeau afficheur avec manette



Générateur déporté
avec filtre lavable intégré
(1 par zone)

**2 ZONES GAMME 700****2 ZONES GAMME 900**

Commande déportée	bandeau afficheur ou bandeau afficheur avec manette, 50 niveaux de puissance ou manette de réglage + voyant LED	
Plages de puissance	de 80 W à 4 000 W ou de 100 W à 6 000 W	
Dimensions vitrocéramique	370 x 580 mm épaisseur 6 mm	370 x 690 mm épaisseur 6 mm
Dimensions encastrément	découpe dessus : 376 x 586 mm hauteur hors tout : 80 mm	découpe dessus : 376 x 696 mm hauteur hors tout : 80 mm
Diamètre ustensiles	120 à 400 mm	
Diamètre inducteurs	4 000 W - 6 000 W : 230 mm	
Connectique générateur-inducteur	longueur de câble standard entre générateur et inducteur : 2 m possibilité d'allonger le câblage jusqu'à une longueur totale de 30 m entre générateur et inducteur références pour extension de câble, au mètre, par générateur : CABLI1 (manette) - CABLIA (bandeau manette afficheur) - COTRAL (connecteurs CLICK&GO prémontés en usine)	
Alimentation	400V 40-60 Hz	400V 40-60 Hz
Câble fourni	4G2,5 mm ² sans prise	2 x 4G2,5 mm ² sans prise

RÉFÉRENCES

2 ZONES GAMME 700**2 ZONES GAMME 900**

PUISSANCE	manette de réglage	bandeau afficheur	bandeau afficheur avec manette	manette de réglage	bandeau afficheur	bandeau afficheur avec manette
4000 W/4000 W Générateurs 1/2 : 3 phases 6 A + T	PE4472M	PE4472ASC	PE4472AMSC	PE4492M	PE4492ASC	PE4492AMSC
4000 W/6000 W Générateurs 1/2 : 3 phases 6/9 A + T	PE4672M	PE4672ASC	PE4672AMSC	PE4692M	PE4692ASC	PE4692AMSC
6000 W/6000 W Générateurs 1/2 : 3 phases 9 A + T	PE6672M	PE6672ASC	PE6672AMSC	PE6692M	PE6692ASC	PE6692AMSC