

INDUCTION INVISIBLE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE


TRIPHASÉ
Commande déportée (1 par zone)

ou
 manette
de réglage


ou
 bandeau
afficheur


ou
 bandeau afficheur
avec manette

- Les **PLUS**
SEIPAM INDUCTION :
- élégance du buffet
 - compatible avec dessus jusqu'à 50mm d'épaisseur
 - installation facile
 - générateurs déportés

 Séparateur thermique
 

Boîtier inducteur

Équerres de fixation

Générateur déporté
avec filtre lavable intégré

L'induction invisible MAINTIEN EN TEMPÉRATURE comprend :

un générateur déporté, un boîtier inducteur, le séparateur thermique, la commande déportée, le câblage complet et les équerres de fixation à coller directement sous le plan de travail, épaisseur maxi 50 mm, au delà nous consulter.

Commande déportée

 bandeau afficheur ou bandeau afficheur avec manette
ou manette de réglage + voyant LED

Plages de puissance

de 30 W à 1 000 W

Connectique

 longueur de câble standard entre générateur et inducteur : 2 m
possibilité d'allonger le câblage jusqu'à une longueur totale de 30 m entre générateur et inducteur
références pour extension de câble, au mètre, par générateur :
CABL11 (manette) - CABLIA (bandeau manette afficheur) - COTRAL (connecteurs CLICK&GO prémontés en usine)

Diamètre ustensiles

240 à 400 mm

Diamètre inducteur

230 mm

**Alimentation
Câble fourni**

 400 V 40-60 Hz
4G2,5 mm² sans prise

RÉFÉRENCES
KIT INDUCTION INVISIBLE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

PUISSANCE	manette de réglage	bandeau afficheur	bandeau afficheur avec manette
1000 W 3 phases 2 A + T	MT1000M	MT1000ASC	MT1000AMSC