


Les **PLUS** SEIPAM INDUCTION :

- kits adaptables à de très nombreuses configurations
- vitrocéramiques sur mesure
- cuisson ultra-rapide
- 50 niveaux de puissance

KIT INDUCTION EASYFIT

TRIPHASÉ

Commande déportée (1 par zone)



Le kit induction EASYFIT triphasé comprend : un générateur déporté, un boîtier inducteur, la commande déportée, le câblage complet et deux équerres de fixation à coller directement sous la vitrocéramique existante, non fournie.

Longueur de câble standard entre générateur et inducteur : 2 m.
Possibilité d'allonger le câblage jusqu'à une longueur totale de 30 m entre générateur et inducteur.
Références pour extension de câble, au mètre, par générateur : CABLI1 (manette) - CABLIA (bandeau manette afficheur) - COTRAL (connecteurs CLICK&GO prémontés en usine)

Commande déportée

bandeau afficheur ou bandeau afficheur avec manette, 50 niveaux de puissance ou manette de réglage + voyant LED

Plages de puissance

de 80 W à 4 000 W ou de 100 W à 6 000 W

Dimensions

boîtier inducteur : 252 x 252 x 73,5 mm
boîtier générateur : 312 x 330 x 68 mm

Diamètre ustensiles

120 à 400 mm

Diamètre inducteurs

4 000 W - 6 000 W : 230 mm

Alimentation Câble fourni

400 V 40-60 Hz
4G2,5 mm² sans prise

RÉFÉRENCES

KIT INDUCTION EASYFIT

| PUISSANCE | manette de réglage | bandeau afficheur | bandeau afficheur avec manette |
|-----------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| 4000 W 3 phases 6 A + T | EASY4001M | EASY4001ASC | EASY4001AMSC |
| 6000 W 3 phases 9 A + T | EASY6001M | EASY6001ASC | EASY6001AMSC |