



## LES SOLUTIONS DE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

### Élégance du buffet

- les inductions sont invisibles, elles sont fixées très simplement sous le plan de travail. L'ustensile est posé sur le séparateur thermique fourni.

### Performance

- compatibilité avec des plans de travail jusqu'à 50 mm d'épaisseur en granit, marbre, céramique, Dekton...

### Facilité d'installation

- les équerres EASYFIT fournies permettent une fixation très facile des boîtiers inducteur sous le plan de travail
- tous nos appareils sont précâblés en usine pour vous faire gagner du temps lors de l'installation (connectique CLICK & GO des générateurs déportés)
- possibilité de déporter les générateurs jusqu'à 30 mètres des inducteurs

### Personnalisation

- réglage spécial de la puissance
- personnalisation de l'afficheur au logo de votre client : consultez-nous !

# INDUCTION INVISIBLE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

## Les **PLUS** SEIPAM INDUCTION :

- élégance du buffet
- compatible avec dessus jusqu'à 50mm d'épaisseur
- installation facile
- générateurs déportés

TRIPHASÉ

### Commande déportée (1 par zone)



Séparateur thermique



Boîtier inducteur

Équerres de fixation

Générateur déporté  
avec filtre lavable intégré

### L'induction invisible MAINTIEN EN TEMPÉRATURE comprend :

un générateur déporté, un boîtier inducteur, le séparateur thermique, la commande déportée, le câblage complet et les équerres de fixation à coller directement sous le plan de travail, épaisseur maxi 50 mm, au delà nous consulter.

#### Commande déportée

bandeau afficheur ou bandeau afficheur avec manette ou manette de réglage + voyant LED

#### Plages de puissance

de 30 W à 1 000 W

#### Connectique

longueur de câble standard entre générateur et inducteur : 2 m  
possibilité d'allonger le câblage jusqu'à une longueur totale de 30 m entre générateur et inducteur  
références pour extension de câble, au mètre, par générateur :  
CABL11 (manette) - CABLIA (bandeau manette afficheur) - COTRAL (connecteurs CLICK&GO prémontés en usine)

#### Diamètre ustensiles

240 à 400 mm

#### Diamètre inducteur

230 mm

#### Alimentation Câble fourni

400 V 40-60 Hz  
4G2,5 mm<sup>2</sup> sans prise

## RÉFÉRENCES

### KIT INDUCTION INVISIBLE MAINTIEN EN TEMPÉRATURE

PUISSANCE	manette de réglage	bandeau afficheur	bandeau afficheur avec manette
<b>1000 W</b> 3 phases 2 A + T	MT1000M	MT1000ASC	MT1000AMSC