

# PLAQUE MULTIFONCTION 2 ZONES

**TRIPHASÉ**

**Commande déportée (1 par zone)**


**ou**

**ou**


manette de réglage      bandeau afficheur      bandeau afficheur avec manette

**Les PLUS SEIPAM INDUCTION :**

- polyvalence : plancha et plaque coup de feu 300°C
- montée en température ultra-rapide : 300°C en 4 minutes
- précision de cuisson
- faible émission de chaleur



**2 ZONES**



**Générateur déporté**  
avec filtre lavable intégré  
(1 par zone)

<b>Commande déportée</b>	bandeau afficheur ou bandeau afficheur avec manette de réglage ou manette de réglage + voyant LED
<b>Plages de température</b>	50 niveaux de température de 50 à 300°C
<b>Plan de cuisson</b>	<b>plan de cuisson inox multicouches VMB</b> , assurant une parfaite homogénéité de la température sur chaque zone ou un effet coup de feu goulotte de récupération des jus de cuisson tuyau d'évacuation à raccorder non fourni
<b>Dimensions zone de cuisson</b>	L x P : 330 x 650 mm
<b>Dimensions encastrement</b>	découpe dessus L x P : 384 x 724 mm dimensions extérieures boîtiers inducteur + plaque decuisson L x P x H : 395 x 735 x 120 mm
<b>Connectique</b>	longueur de câble standard entre générateur et inducteur : 2 m possibilité d'allonger le câblage jusqu'à une longueur totale de 30 m entre générateur et inducteur références pour extension de câble, au mètre, par générateur : CABLI1 (manette) - CABLIA (bandeau manette afficheur) - COTRAL (connecteurs CLICK&GO prémontés en usine)
<b>Alimentation Câble fourni</b>	400 V 40-60 Hz 2 x 4G2,5 mm <sup>2</sup> sans prise

**RÉFÉRENCES**

**2 ZONES**

PUISSANCE	manette de réglage	bandeau afficheur	bandeau afficheur avec manette
<b>2 x 4000 W</b> 2 générateurs de 3 phases 6 A + T	PMF308M	PMF308ASC	PMF308AMSC
<b>2 x 6000 W</b> 2 générateurs de 3 phases 9 A + T	PMF312M	PMF312ASC	PMF312AMSC