

WOK INDUCTION 3 500 W - 5 000 W

MONOPHASÉ

LES PLUS

- Idéal pour le front cooking et les préparations minute
- Vitrocéramique épaisseur 6 mm
- Usage intensif, 20 niveaux de puissance
- Tôlerie inox A304 brossé, épaisseur 20/10^{ème}
- Hygiène parfaite, surface lisse et sans recoin
- Poêle wok Ø 360, capacité 6 litres disponible en stock



• Dimensions vitrocéramique :

Ø300 mm, profondeur 70 mm, épaisseur 6 mm

• Dimensions hors tout : LxPxH : 410 x 510 x 210 mm

• Poids : 14 Kg

• Commandes :

- bandeau à touches sensibles, 20 niveaux de puissance de 140 W à 3 500 W ou de 200 W à 5 000 W

• Boîtier en inox A304 brossé

• Diamètres ustensiles : poêles wok Ø 360 mm (Disponibles en stock)

• Diamètres inducteurs : 3 500 W : 210 mm, 5 000 W : 230 mm

• Temps de mise à ébullition de 2 l d'eau avec couvercle : 3 500 W : 3 mn 30 s, 5 000 W : 2 mn 30 s

• Filtre lavable

• 4 pieds réglables

• Type d'usage : intensif

PUISSANCE	3 500 W	5 000 W
Alimentation	230 V 40-60 Hz	230 V 40-60 Hz
	1 phase 16 A + T + N	1 phase 20 A + T + N
Câble fourni	3G2,5 mm ² avec prise 16 A	3G2,5 mm ² avec prise 20 A
REF	W3500P	W5000P